

Sound off tak



Sound off tak

ÖVERSIKT


SOUND OFF TAK levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. Med LED-lampa bidrar SOUND OFF till en effektiv belysning i varje rum. SOUND OFF är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSOUND som består av återvunnen PET.

YTSIKT

SOUND OFF levereras med en slät yta av kärnmaterial EcoSund® (vit, svart eller grå RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens undersida.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterial. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterial EcoSund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF Tak. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av EcoSund. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Format och utförande: Ex Ø800 mm cirkel med en lampa. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit, grå eller brun.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljö standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Se tillbehör för upphängningskrok för innetak och fäste för uppfästning i innetaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSIKT	KONSTRUKTIONSHÖJD	60	120	240	360	1	2	4	AW
50 mm	Hush	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1	0,90	0,90	0,90

VARIANTER

CIRKEL

Format

- Ø 800
- Ø 800
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1400
- Ø 1400
- Ø 800
- Ø 800
- Ø 1400
- Ø 1400

REKTANGEL / KVADRAT

Format

- 600x800x50
- 600x800x50
- 600x1000x50
- 600x1000x50
- 600x1200x50
- 600x1200x50
- 600x1200x50
- 600x600x50
- 600x600x50
- 800x800x50
- 800x800x50
- 1000x1000x50
- 1000x1000x50
- 600x800x50
- 600x800x50
- 600x1000x50
- 600x1000x50
- 600x1200x50
- 600x1200x50
- 1000x1200x50
- 1000x1200x50
- 600x600x50
- 600x600x50
- 800x800x50
- 800x800x50
- 1000x1000x50
- 1000x1000x50